

**BECKERS ELEGANT AQUA LACKFARG MATT – высококачественная матовая водная эмалевая краска для окрашивания мебели и изделий из дерева внутри помещений. Продукт легко наносится и создает красивое матовое покрытие. Продукт обладает легким запахом во время нанесения и сушки. ELEGANT AQUA LACKFARG не желтеет со временем.**

**ELEGANT AQUA LACKFARG соответствует Европейскому стандарту EN 71-3 и требованиям по безопасности для окраски детских игрушек.**

#### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

**НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** обработайте кистью, чтобы снять загрязнения и пыль. Зашпаклюйте неровности и трещины шпаклевкой Beckers Snickerispackel. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой среднего зерна. Загрунтуйте поверхность грунтовкой ELEGANT AQUA LACKFARGSGRUND и затем нанесите 1-2 финишных слоя краски ELEGANT AQUA LACKFARG MATT.

**ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** Очистите средством BECKERS MALARTVATT. Глянцевые участки обработайте наждачной бумагой мелкого зерна для придания матовости. Загрунтуйте поверхность грунтовкой ELEGANT AQUA LACKFARGSGRUND и затем нанесите 1-2 финишных слоя краски ELEGANT AQUA LACKFARG MATT. Поверхности, находящиеся в хорошем состоянии, грунтовать не требуется.

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ:** обработайте поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте средством GREPP GRUNDFARG и затем нанесите 1-2 финишных слоя краски ELEGANT AQUA LACKFARG MATT

#### **ВАЖНО**

Матовые краски более чувствительны к механическим повреждениям, нежели глянцевые.

Дождитесь полного отвердевания краски (в течение 1 недели) , прежде чем помещать предметы на окрашенные горизонтальные поверхности (столы, полки и т. д.)

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже 8° C

Перевод выполнен Тарасовой И.И.

#### **ELEGANT AQUA LACKFARG MATT**

<b>Техническая информация</b>	
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Акрилатный латекс
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода
РАСХОД МАТЕРИАЛА	примерно 8-10м <sup>2</sup> /л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик или краскораспылитель
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	Температура поверхности от 5 C до 25 C
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип около 4 ч. До нанесения следующего слоя около 8 часов при температуре 23 C и относительной влажности воздуха 50%
ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ	Очищайте водой БЛЕСК матовая, около 10 единиц блеска ЛОС
Допустимый предел (КАТ A/d): 130 гр/л, продукте: 130 гр/л	Допустимый предел (КАТ (2010) ЛОС в

#### **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ**

#### **ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ**

Плотно закройте банку. Удалите как можно больше остатков краски с инструментов перед тем, как очищать их водой. Жидкий остаток не должен сливаться в стоки. Остатки и пустые банки следует передать в местные утилизационные центры и станции переработки.

Более подробную информацию о данном продукте и его награждении знаком Европейского Цветка (эко-лейбл) можно узнать, перейдя по ссылке <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>