

ELEGANT VAGGFARG MATT

BECKERS ELEGANT VAGGFARG MATT – высококачественная латексная матовая краска на водной основе для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Краска легко наносится и создает на поверхности красивое матовое покрытие, которое в последствии можно чистить. Краска **ELEGANT VAGGFARG MATT** создана для нанесения на окрашенные и неокрашенные поверхности: отштукатуренные, бетонные, покрытые тканью, обоями, фиброкартоном, ДСП, гипсокартоном и аналогичными материалами. Краска выделяет небольшой запах при нанесении и высыхании. Не желтеет со временем. Краска **ELEGANT VAGGFARG MATT** предназначена для окрашивания спален, гостиных, прихожих и других помещений с низким уровнем влажности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Обработайте поверхность скребком или щеткой, чтобы удалить пыль и грязь. Используйте шпатель **BECKERS BREPLASTA** или **VAGGSPACKEL** для выравнивания дефектов на поверхности. Затем обработайте наждачной бумагой среднего зерна. Загрунтуйте средством **ELEGANT GRUNDFARG** и нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG MATT**.

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЯМИ: Загрунтуйте средством **ELEGANT GRUNDFARG** и нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG MATT**. Снимите отслоившиеся обои. Загрунтуйте поверхность средством **BECKERS BINDER**.

ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите средством **BECKERS MALARTVATT**.

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ТЕМПЕРОЙ: смойте темперу водой. Загрунтуйте средством **BECKERS BINDER**. Нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG MATT**.

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ПОБЕЛКОЙ: проведите обработку поверхности скребком и щеткой. Загрунтуйте средством **BECKERS BINDER**. Нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG MATT**.

ВАЖНО Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже 5° C.

Перевод выполнен Тарасовой И.И.

Техническая информация	
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Сополимер латекса
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода, обычно разбавление не требуется
РАСХОД МАТЕРИАЛА	примерно 6-8 м2/л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскораспылитель
может также использоваться	краскопульт высокого давления
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от 5 C до 25 C
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип около 30 мин. До нанесения следующего слоя около 3 часов при температуре 23 C и относительной влажности
ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ	50% матовый, 7
БЛЕСК	Очищайте водой
ЛОС	Допустимый предел (КАТ А/а): 30 гр/л, ЛОС в продукте: 30 гр/л

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

Более подробную информацию о данном продукте и его награждении знаком Европейского Цветка (эко-лейбл) можно узнать, перейдя по ссылке <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>

ПОСЛЕ

Надежно закройте банку. Удалите как можно больше остатков краски с инструментов перед тем, как очищать их водой. Жидкий остаток не должен сливаться в стоки. Остатки и пустые банки следует передать в местные утилизационные центры и станции переработки.

НАНЕСЕНИЯ