



Краски Scottie представляют собой серию продуктов Beckers для профессионалов. Краски обладают высокими техническими характеристиками, такими как короткое время высыхания и укрывистость.

Scottie 20 – полу-матовая интерьерная краска для стен, ранее окрашенных и неокрашенных, там, где необходимо создать покрытие, стойкое к мытью. Scottie 20 отличается гладкой текстурой, быстро сохнет и не желтеет со временем. Подходит для нанесения на штукатурку, гипсокартон, стекловолокно и др. Применяется для окрашивания стен в гостиных, холлах, лестницах и офисах.

ОКРАШИВАНИЕ

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите поверхность от грязи и пыли. Нанесите базовый слой грунтовки Scottie Grund.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистить средством Beckers Målartvätt и смыть водой. Обработать блестящие участки наждачной бумагой или средством SCOTTE BRITE.

КЛЕЕВАЯ КРАСКА: Смыть водой. Загрунтовать средством Beckers Binder и нанести базовый слой грунтовки Scottie Grund.

ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА: Обработайте поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте средством Beckers Binder и нанести базовый слой грунтовки Scottie Grund.

ШПАКЛЕВАНИЕ И РЕМОНТ: используйте шпатлевки Scottie

ВАЖНО

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже +5°C .

Размешайте краску перед использованием.

Информацию о эко-маркировке продукта смотрите на сайте: www.ecolabel.eu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ	новые или ранее окрашенные стены внутри помещений
РАЗБАВЛЕНИЕ	вода, обычно не требуется
РАСХОД	6 - 8 м ² / литр
ФИНИШНЫЙ СЛОЙ	1 - 2 слоя
ИНСТРУМЕНТЫ	brush, roller, spray.
ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 25°C И 50% ОТН. ВЛАЖНОСТИ	tack-free after 0,5 hrs перекрашивание через 3 ч
ОЧИЩЕНИЕ	вода
БЛЕСК	полу-матовый, 20 единиц
VOC	Предел (Kat A/f): 30 g / l (2010) VOC продукта < 30g / l

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

Плотно закройте крышки банок. Перед очищением инструментов удалите с них как можно больше остатков краски. Жидкий остаток краски не следует сливать в стоки. Передайте остатки продукта и пустые банки в местную станцию переработки.

Продукт рекомендован Шведской Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Рекомендации не относятся к процедуре окрашивания и вступают в силу через 4 недели после нанесения продукта. Следуйте мерам безопасности и обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания (4 недели). Содержит консерванты: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on and 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.

