



Краски Scotte представляют собой серию продуктов Beckers для профессионалов. Краски обладают высокими техническими характеристиками, такими как короткое время высыхания и укрывистость.

Scotte 5 – полностью матовая краска для окрашивания стен, ранее окрашенных и необработанных, внутри помещений. Scotte 5 отличается гладкой текстурой, быстро сохнет и не желтеет со временем. Подходит для нанесения на штукатурку, бетон, стекловолокно, гипсокартон и др.

ОКРАШИВАНИЕ

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Очистите поверхность от грязи и пыли. Нанесите базовый слой грунтовки Scotte Grund

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить средством Beckers Målarvätt и смыть водой. Обработать блестящие участки наждачной бумагой или SCOTTE BRITE.

КЛЕЕВАЯ КРАСКА: Смыть водой.

Загрунтовать средством Beckers Binder и нанести базовый слой грунтовки Scotte Grund.

ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА: Обработайте поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте средством Beckers Binder и нанести базовый слой грунтовки Scotte Grund.

ШПАКЛЕВАНИЕ И РЕМОНТ: используйте шпатлевки Scotte

ВАЖНО

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже +5°C .

Размешайте краску перед использованием.

Информацию о эко-маркировке продукта смотрите на сайте: www.ecolabel.eu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ	окрашенные или необработанные стены внутри помещений
РАЗБАВЛЕНИЕ	вода, обычно не требуется
РАСХОД	6 - 8 м ² /литр
ФИНИШНЫЙ СЛОЙ	1 - 2 слоя
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, распылитель
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C И 50% ОТН ВЛАЖНОСТИ	на отлип после 0,5 ч перекрашивание после 3 ч
ОЧИЩЕНИЕ	вода
БЛЕСК	полностью матовая, 5 ед
ВОС	Предел (Kat A/f): 30 g / l (2010) ВОС продукта < 30g / l

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

Плотно закройте крышки банок. Перед очищением инструментов удалите с них как можно больше остатков краски. Жидкий остаток краски не следует сливать в стоки. Передайте остатки продукта и пустые банки в местную станцию переработки.

Продукт рекомендован Шведской Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Рекомендации не относятся к процедуре окрашивания и вступают в силу через 4 недели после нанесения продукта. Следуйте мерам безопасности и обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания (4 недели). Содержит консерванты: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on and 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.