



Краски Scotte представляют собой серию продуктов Beckers для профессионалов. Краски обладают высокими техническими характеристиками, такими как короткое время высыхания и укрывистость.

Scotte 7 – матовая интерьерная краска для стен; подходит для обработки ранее окрашенных и неокрашенных поверхностей там, где необходимо создание стойкого к мытью покрытия. Scotte 7 отличается гладкой текстурой, быстро сохнет и не желтеет со временем. Подходит для нанесения на штукатурку, бетон, гипсокартон, стекловолокно и др. Применяется для окрашивания стен в гостиных, холлов, лестниц и офисов.

ОКРАШИВАНИЕ

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите поверхность от грязи и пыли. Нанесите базовый слой грунтовки Scotte Grund.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистить средством Beckers Målarvätt и смыть водой. Обработать блестящие участки наждачной бумагой или средством SCOTTE BRITE.

КЛЕЕВАЯ КРАСКА: Смыть водой. Загрунтовать средством Beckers Binder и нанести базовый слой грунтовки Scotte Grund.

ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА: Обработайте поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте средством Beckers Binder и нанести базовый слой грунтовки Scotte Grund.

ШПАКЛЕВАНИЕ И РЕМОНТ: используйте шпатлевки Scotte

ВАЖНО

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже +5°C .

Размешайте краску перед использованием.

Информацию о эко-маркировке продукта смотрите на сайте: www.ecolabel.eu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| ПРИМЕНЕНИЕ | новые или ранее окрашенные стены, внутри помещений |
| РАЗБАВЛЕНИЕ | вода, обычно не требуется |
| РАСХОД | 6 - 8 м ² / литр |
| ПЛОТНОСТЬ | 1,2-1,4 кг / литр |
| ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ | 1 - 2 слоя |
| ИНСТРУМЕНТЫ | кисть, валик, распылитель |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C И 50% ОТН. ВЛАЖНОСТИ | на отлип через 0,5 ч перекрашивание через 3 ч |
| ОЧИЩЕНИЕ | вода |
| БЛЕСК | матовый, 7 единиц |
| VOC | Предел (Kat A/f): 30 g / l (2010) VOC продукта < 30g / l |

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

Плотно закройте крышки банок. Перед очищением инструментов удалите с них как можно больше остатков краски. Жидкий остаток краски не следует сливать в стоки. Передайте остатки продукта и пустые банки в местную станцию переработки.

Продукт рекомендован Шведской Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Рекомендации не относятся к процедуре окрашивания и вступают в силу через 4 недели после нанесения продукта. Следуйте мерам безопасности и обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания (4 недели). Содержит консерванты: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on and 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.